LEDVANCE

DULUX® L

OSRAM DULUX® L eröffnen Lichtplanern interessante Perspektiven.
Ihr angenehmes und wirtschaftliches Licht lässt sich in der gesamten Innen- und Außenbeleuchtung unkonventionell einsetzen - ideal für neue Kurzfeldleuchten.

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® L LUMILUX, Sockel: 2G11 - dimmbar

- **Energieeffizienzklasse: G**
- **Lebensdauer:** 20.000 Stunden
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 220 - 240 Volt
- **Brennlage:** beliebig
- sehr wirtschaftlich
- hervorragende Lichtausbeute
- weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen

Anwendungsbeispiele:
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shopbeleuchtung
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industriebeleuchtung

Symbolbild: Kompaktleuchtstofflampe DULUX® L LUMILUX



Energieeffizienz-Label 63000230

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
55 Watt	60 Watt	4.800 lm	80 Ra	3.000 K (warmweiß)	58,00 kWh / 1.000h	G	17,5 mm	533 mm	298917	63000230

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH