



Gewebeband 4657

- kunststoffbeschichtetes Spezialgewebe aus baumwollgewebeträger und Naturkautschukklebmasse
- hohe thermische Belastbarkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit
- leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
- sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel
- Dicke: 290 my
- Trägermaterial: acrylatbeschichtetes Gewebe
- Klebmasse: Naturkautschuk, wärmehärtend
- Klackkraft auf Stahl: 4,6 N/cm
- Reißdehnung: 7% • Reißkraft: 100 N/cm

Anwendungsbeispiele:

- für die Herstellung von Stanzteilen geeignet
- beim Abdecken im Fahrzeug- und Maschinenbau (mehrfache Ofentrocknung möglich)
- Abdecken von Fensterflanschen, Gewindelöchern und Bohrlöchern
- dauerhaftes Abdecken von Außen- und Innenausstattungen
- partielles Abdecken während der Tränkmittelbehandlung
- Kabelfixierung z.B. Dachhimmel, Türflächen, Spiegel
- Abdecken während der Pulverlackierung

Für wen geeignet:

- Werkstatt



Symbolbild: Gewebeband 4657

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Gewebeband 4657	Baumwollgewebe	19 mm x 50 m	grau		04657-00111-00	8704658
		30 mm x 50 m	grau		04657-00113-00	8746572
	Baumwollgewebe	38 mm x 50 m	grau		04657-00114-00	8740658
		50 mm x 50 m	grau		04657-00115-00	8746575
	Baumwollgewebe	50 mm x 50 m	schwarz		04657-00109-00	8746571