


DIGITUS®

19" Serverschrank Dynamic Basic Serie, einteilige perforierte Fronttür, (B)800 x (T)1.000 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** perforierte Stahlfronttür, 230° Öffnungswinkel mit Schwenkebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** abschließbare, einflügelige Stahlrücktür
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände
- **Kabelführungen:** Kabeleinführung am Boden
- **Eigenschaften:** 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet • Dachmodul für Belüftungseinheit • Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden • die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen • inkl. 2 Sätze 483 mm (19") tiefenverstellbare Profilschienen an der Vorder- und Rückseite • die einfache und schnelle Montage der Tür und Seiten- und Rückwand • höhenverstellbare Standfüße • entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Serverschrank Dynamic Basic Serie

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Serverschrank Unique Basic Serie	42 HE	perforierte Tür	600 kg	800 x 1.000 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-19 SRV-42U8D	11005674