USB 2.0 - RS-232 Adapter UPort-1110

• USB-A Stecker - 9 Pol Sub-D Kupplung
• Übertragunbgsrate: max. 12 MBit/Sek.
• 50 - 921.6 KBit/Sek. Baudrate
• 64 Byte FIFO Buffer
• 15 KV ESD Überspannungsschutz
• Datenbits: 5, 6, 7, 8
• Stop Bits: 1; 1,5; 2
• I/O Adressen werden vom BIOS vergeben
• Parität: none, even, odd, space, mark
• Flow Control: RTS / CTS / Xon / Xoff
• robustes Kunststoffgehäuse, silber/blau

Lieferumfang: USB auf RS-232 Adapter, Terminal Block Adapter, CD mit Software und Dokumentation, Kurzanleitung

Anwendungsbeispiel:
- Zur Einbringung von Geräten mit serieller Schnittstelle über eine USB Port an den Computer oder Notebook

Für wen geeignet:
- Für jeden Anwender, der serielle Geräte über Notebook oder PC ansprechen will



USB 2.0 - 1 x RS-232 Adapter UPort-1110

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
USB 2.0 - RS-232 Adapter	USB-A - RS232	Stecker - Kupplung		transparent	UPort-1110	**19006135**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH