

## Patchkabel Kat. 6A S/FTP, PUR - für Industrieanwendungen

- im Polybeutel
- **Stecker RJ45:** 2x RJ45, Kat. 6A Klasse EA
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 27 500 MHz 10G gemäß ISO/IEC 11801, EN50173-1 & ANSI / TIA-568-C.2 • Polyurethan (PUR) gemäß IEC 60754-2, IEC 61034 • ölbeständig gemäß EN 60811-2-1 • UV- und Hydrolyse beständig • halogenfrei gemäß IEC 60754 • Schutzart: IP20 • Außendurchmesser: 6,2 mm • max. Betriebstemperatur: -40 bis + 90°
- **Kabelschirmung:** S/FTP (PIMF) paarweise Folienschirmung plus Gesamtgeflechtschirmung
- **Kabelbedruckung:** Kategorie, Kabeltyp
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** angespitzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle & Rasthebelschutz

**Hinweis:** nicht wasserfest und nicht für die Erdverlegung geeignet!

### Anwendungsbeispiele:

- für den Einsatz in industriellen Umgebungen
- abriebfeste Mantel aus Polyurethan (PUR) schützt vor äußeren Einflüssen wie Hitze, Öl, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und anderen widrigen Einflüssen
- eignet sich speziell für feste Installation und gelegentliche freie Bewegung in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung



Symbolbild: Patchkabel Kat. 6A S/FTP, PUR

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		CQ6055S	11116353
		S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		CQ6065S	11116354
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		CQ6075S	11116355
		S/FTP	schwarz	schwarz	7,5 m		CQ6085S	11116356
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	10,0 m		CQ6095S	11116357
		S/FTP	schwarz	schwarz	15,0 m		CQ6105P	11116358
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	20,0 m		CQ6115P	11116352
		S/FTP	schwarz	schwarz	30,0 m		CQ6125S	11116359
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	40,0 m		CQ6135S	11116360
		S/FTP	schwarz	schwarz	50,0 m		CQ6145P	11116361