Modularer RJ45-Steckverbinder Kat.6, für Rundkabel, ungeschirmt

einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

• zweiteilig, inklusive insert load bar
• Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
• AWG-Bereich 24 bis 27
• geeignet für Rundkabel und Litzenleiter
• Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
• Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
• Kategorie: 6

• Steckkraft: ≤ 30 N

• Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
• Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
• Farbe: transparent
• Ausführung: Stecker
• Anschlussart: Crimp

Anwendungsbeispiele:
- für Patchkabelkonfektion



Modular-Stecker Kat.6, für Rundkabel

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Modularer RJ45-Steckverbinder Kat. 6, ungeschirmt	ungeschirmt	transparent		AK-219602	**11006654**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH