

DIGITUS®**FE PoE Switch, 8 + 2 Port**

- der PoE Netzwerkschicht verfügt über eine CCTV-Funktion für 250 Meter Ultra-Langstreckenübertragung
- Benutzer können die CCTV-Funktion wahlweise ein- oder ausschalten
- verbessern die Netzwerksicherheit und schützt vor Netzwerkstörungen
- erleichtert die Verwaltung und Wartung
- erfüllt die Netzwerk- und Zugangsanforderungen von Unternehmen, Gemeinden, Hotels, Büronetzwerken und Campusnetzwerken

Technische Details:

- Schnittstelle: 10x 10/100 RJ45 Anschluss
- PoE-Standard: IEEE802.3af/at
- PoE-Anschluss: Port 1-8
- PoE Gesamtbudget: 60W
- Stromversorgung: 65W
- wichtigste Funktion: CCTV
- PoE-Anschlussleistung: Max. 30W
- RJ45 PoE-Stromversorgung: Modus A Anode 1/2 Kathode 3/6
- Indikator: PWR (grün), LNK/ACT (grün), PoE (orange)
- MAC-Adresstabelle: 2K, automatische Studie, automatische Updates
- Jumbo Frame: 1536 Bytes
- Paketpuffer: 448 kbit
- Übertragungsmodus: Speichern und Weiterleiten
- Paketweiterleitungsgeschwindigkeit: 1,488Mpps
- Bandbreite: 2 Gbps
- Maße: (B)168 x (T)93 x (H)32 mm
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Anwendungsbeispiele:

- durch die Strom- und Datenübertragung auf ein und demselben Kabel kann man das Netzwerk einfach an Orte erweitern, an denen kein Strom verfügbar ist



FE PoE Switch



FE PoE Switch

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
FE PoE Switch	Desktop	RJ45	8+2	bis 100 Mbps		DN-95354	11008212