Patchkabel Kat. 8.1, S/FTP

Die High-End Netzwerklösung nach dem CAT 8.1 Standard

- höchste Leistung: unterstützt Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei 2000 MHz für maximale Netzwerkleistung
- neuer Stecker: RJ45-Steckverbinder mit integrierter PCB für verbesserte Signalintegrität und langfristige Stabilität
- zukunftssichere Kompatibilität: Ideal für High-Speed-Rechenzentren, Serverräume und Industrieanwendungen
- unterstützt die Standards IEEE 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) und 802.3bt (PoE++ Typ 3 & Typ 4)

- **Stecker RJ45:** 2 x RJ45-Steckerverbinder (PCB), RJ45-Steckerverbinder 3 my nominal hauchvergoldet über 60 my Nickel-grundierte Kontaktpins
- **Kabel:** 4x 2 AWG 24/7, Isolierung FO-PE (geschäumtes Polyethylene), Gesamtdurchmesser 8,0 mm +/-0,2 mm, Biegeradius 15x OD
- **Kabelschirmung:** S/FTP Paare in Metallfolie und gesamtgeflechtgeschirmt
- **Mantel:** LSOH
- **Kabelbedruckung:** Längenkennzeichnung auf den Hauben
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- **Unterstützt:** unterstützt Übertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei 2000 MHz
- im Polybag



Patchkabel Kat. 8.1, S/FTP



zzzz



zzzz



zzzz



zzzz

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Herstellernummer	Bestellnummer
Patchkabel	Kat. 8.1	S/FTP	schwarz	schwarz	0,5 m		DK-1843-005	**11008550**
					1,0 m		DK-1843-010	**11008551**
					2,0 m		DK-1843-020	**11008552**
					3,0 m		DK-1843-030	**11008553**
					5,0 m		DK-1843-050	**11008554**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH