Feldstecker, Kat. 6A, AWG22-27, unterstützt bis 4 PPoE

Werkzeugfreie Feldkonfektion - mit diesen geschirmten Feldstecker aus Metall ein Leichtes

Technische Details:

- Kategorie 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- geeignet für PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Kabelinstallation über LSA-Schneidklemme, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- RJ45-Stecker 8P8C
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Schraubverschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- werkzeugfreier Montageanschluss
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung der Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 my
- Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
- Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Lieferumfang:
1x Feldstecker, geschirmt, werkzeugfrei
1x verschraubbare Zugentlastung
1x Adermanger mit Verdrahtungsinformation
1x Montageanleitung



Feldstecker, Kat. 6A



Feldstecker, Kat. 6A



Feldstecker, Kat. 6A, Detailansicht

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Feldstecker	Kat. 6A			DN-93638	**11008555**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH