Feldstecker, Kat. 8.1, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

Werkzeugfreie Feldkonfektion - mit diesen geschirmten Feldstecker aus Metall ein Leichtes

• Hochgeschwindigkeitsübertragung - unterstützt 25/40GBase-T mit einer Bandbreite von 2000 MHz für ultraschnelle Netzwerke
• exzellente Abschirmung - die 360°-Schirmkontaktierung minimiert Störungen und garantiert eine stabile Verbindung
• werkzeugfreie Montage - Feldstecker ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne Spezialwerkzeug

Technische Details:
• Kategorie 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
• ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
• geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
• werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA-Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
• Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Schraubverschluss
• RJ45-Stecker, 8P8C
• 360°-Schirmkontaktierung
• Material Gehäuse: Zink-Druckguss
• Kontaktmaterial: Phosphorbronze
• Beschichtung der Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 my
• Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-81)

Anwendungsbeispiele:
- ideal für Rechenzentren, Industrie, Gebäudeverkabelung, und Telekommunikation



Feldstecker, Kat. 8.1


Feldstecker, Kat. 8.1


Feldstecker, Kat. 8.1, Detailansicht

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Feldstecker	Kat. 8.1			DN-93838	**11008556**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH