Industrielles Netzteil, 240 W

Kompakte Größe und großer Temperaturbereich

- die kompakten DIN-Schienen-Netzteile passen sich an die Montage auf Tragschienen TS-35/7,5 oder TS-35/15 an
- die Serie verwendet einen Weitbereichs-Wechselstromeingang zwischen 90V AC und 264V AC
- ist mit einem Metallgehäuse ausgestattet, das die Verlustleistung der Netzteile verbessert
- die DIN-Schienen-Netzteilserie bietet einen Wirkungsgrad von 88% und kann zwischen -20°C bis 60°C betrieben werden
- sie ist mit einem Überlast-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz ausgestattet
- stellt damit eine kostengünstige Stromversorgungslösung für industrielle Anwendungen dar

Technische Details:

- 48V DC Ausgangsspannung
- 5A Nennausgangsstrom
- 0 ~ 5A Stromausgangsbereich
- 240W Nennausgangsleistung
- 150mVp-p Restschwingung
- 48V ~ 55V einstellbare Ausgangsspannung
- ±1,0% Toleranz der Ausgangsspannung
- ±0,5% Linienregelung
- ±1,0% Lastregelung
- 1500ms, 100ms/230VAC Spannungsanstieg
- 28ms/230VAC Netzausfallüberbrückungszeit
- 90 ~ 264VAC Eingangsspannungsbereich
- 47 ~ 63Hz Eingangsfrequenzbereich
- 88% typischer Wirkungsgrad
- 1,3A/230VAC typischer Eingangswechselstrom
- 35A/230VAC Einschaltstrom
- <1mA/240VAC Ableitstrom
- 105 ~ 130% Nennausgangsleistung Überlastschutz
- 56 ~ 65V Überspannungsschutz
- Übertemperaturschutz



Industrielles Netzteil


Industrielles Netzteil, Rückansicht

Produkt	Herstellernummer	Bestellnummer
Industrielles Netzteil	DN-PWR24048	**11008614**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH