LWL Kupplung, LC Duplex - LC Duplex, Singlemode, OS2

• Glasfaserkupplungen sind unverzichtbare Komponenten in modernen optischen Netzwerken
• sie ermöglichen eine präzise und stabile Verbindung zwischen zwei Glasfasersteckern
• jede Kupplung ist mit einer hochwertigen Keramikhülse ausgestattet, die eine exakte Steckerverbindung sowie eine lange Lebensdauer garantiert
• das kompakte Design ermöglicht eine einfache Montage in Spleißboxen
• mitgelieferte Staubschutzkappen halten die Ferrulen während Lagerung und Montage sauber

Technische Details:
• Fasertyp: Singlemode OS2
• Steckertypen: LC (UPC) Duplex
• Ausrichtungshülse: Keramik (Zirkonia) für hohe Präzision

• Einfügedämpfung: ≤ 0.2 dB

• Rückflussdämpfung: ≤ 50 dB (UPC)

• Steckzyklen: > 500 Steckvorgänge
• Farbe: Blau
• Gehäusematerial: Hochwertiger Kunststoff
• Betriebstemperatur: –25 °C - +70 °C
• Lieferung inkl. Befestigungsschrauben

Anwendungsbeispiele:
- speziell für den Einsatz in Spleißboxen, Patchpanels und Anschlussdosen entwickelt
- sorgen sie für eine zuverlässige Signalübertragung mit minimaler Dämpfung
- eignen sich perfekt für Datennetz, FTTH-Installationen, Rechenzentren, und Telekommunikationsnetze, in denen stabile Leistung und geringe Verluste entscheidend sind



LWL Kupplung

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Herstellernummer	Bestellnummer
LWL Kupplung, Singlemode	LC Duplex - LC Duplex			blau	DN-96007-2	**11008602**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH