Gigabit Ethernet PoE++ Injektor, 802.3bt

Minimiert den Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät

• minimiert Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras
• die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung
• dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig
• man ist in der Lage das Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind
• der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3bt Ultra PoE Standard
• er liefert eine Ausgangsleistung von 60 Watt

Technische Details:

• entspricht dem 802.3bt PoE++ Standard
• einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
• keine Konfiguration erforderlich
• unterstützt alle IEEE 802.3bt-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras)
• Übertragungsreichweite bis zu 100 m
• Eigenverbrauch: 0.41W max
• Eigenverbrauch (voll ausgelastet): 65.49 W max.
• Eingang: 1x RJ-45 (Daten) / Ausgang: 1x RJ-45 (Strom & Daten)
• Datenausgang: 10/100/1000 Mbps Gigabit
• Ausgangsleistung: 60 Watt
• Ausgangsspannung: DC 54.02V
• Abmessungen: (B)112 x (T)46,5 x (H)31,6 mm • Gewicht: 164,7 g
• der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und Klassifizierung
• Spezifikation der Leistungsaufnahme: 100 - 240V, 50/60Hz



Gigabit EthernetPoE++ Injektor



Gigabit EthernetPoE++ Injektor

Produkt	Ausführung	Schnittstelle	Ports	Übertragung	Reichweite	Herstellernummer	Bestellnummer
Gigabit Ethernet PoE++ Injektor	PoE	RJ45	1	bis zu 1.000 Mbps	100 m	DN-95104-1	**11008693**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH